

Оборудование высокого давления для безвоздушного напыления – технические характеристики

| Производитель | Модель | Давление, атм | Произв-ность, л/мин | Мощность эл.двигателя кВт/л | Мощность ДВС, л/сил | Высота подачи |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| WAGNER (Германия) | HC 920 E | 230 | 5,5 | 3,1/220 | - | 70 |
| | HC 920 G | 230 | 5,5 | - | Honda, 4.0 | 70 |
| LARIUS (Италия) | Taurus | 210 | 4,0 | 1,8/220 | - | 50 |
| | Storm | 200 | 4,0 | - | Honda, 6.0 | 50 |
| GRACO (США) | Mark V | 230 | 4,8 | 1,65/220 | - | 80 |
| | GMax II 3900 | 230 | 4,7 | - | Honda, 3.0 | 80 |
| TAIVER (Италия) | HTP-8000 | 210 | 5,5 | 1,2/220 | - | 60 |
| | HTP-21000GE | 280 | 6,8 | - | Honda, 13.0 | 80 |
| TITAN TOOL (США) | POVER TWIN 4900E | 228 | 4,2 | 2,4/220 | - | - |
| | POVER TWIN 4900G | 228 | 4,5 | - | Honda, 4.0 | - |